

Ekspluatācijas Īpašību DEKLARĀCIJA  
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu.  
kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 574/2014.

Nr. RT 815 240730

1. Produkta tipa unikālais identifikācijas kods:

KÖSTER TPO 1.5

2. Paredzētais pielietojums:

Hidroizolācijas membrāna uz poliolefīna bāzes ar centrā iestrādātu  
stikla šķiedras sietu saskaņā ar EN 13956:2012 plakānu un slīpu jumtu hidroizolācijai.

Pielietošana ar vaļēju ieklāšanu ar balastu, mehānisku stiprinājumu, pilno virsmu vai lentveida pielīmēšanu.

3. Ražotājs:

KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Dieselstraße 1 - 10  
26607 Aurich

4. AVCP sistēma:

System 2+

5a. Saskaņotais standarts:

EN 13956:2012

5b. Paziņotā iestāde:

**Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen,**  
Beethovenstraße 52  
38106 Braunschweig  
Identification number 0761-CPD

6. Deklarētā veikspēja:

| Būtiskie raksturlielumi                                                | Darbības rādītāji                               | Darbības rādītāju noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ārējās uguns iedarbība                                                 | $B_{ROOF}(t1)^*$                                | System 2+                                                     | EN 13956:2012                    |
| Reakcija uz uguni                                                      | Class E                                         |                                                               |                                  |
| Ūdensnecaurlaidība<br>Method B                                         | $\geq 400 \text{ kPa/72 h}$                     |                                                               |                                  |
| Stiepes īpašības<br>Stiepes izturība<br>Pagarinājums pārraušanas brīdī | $\geq 6 \text{ N/mm}^2$<br>$\geq 500 \%$        |                                                               |                                  |
| Izturība pret statisko slodzi<br>Metode B                              | $\geq 20 \text{ kg}$                            |                                                               |                                  |
| Izturība pret trieciena slodzi<br>Metode A<br>Metode B                 | $\geq 500 \text{ mm}$<br>$\geq 1000 \text{ mm}$ |                                                               |                                  |
| Plīsuma pretestība                                                     | $\geq 175 \text{ N}$                            |                                                               |                                  |
| Ūdens tvaika caurlaidība                                               | $\mu = 85000$<br>$S_d = 127,5 \text{ m}$        |                                                               |                                  |
| Pārklājumu izturība pret noraušanos.                                   | $\geq 500 \text{ N/50 mm}$                      |                                                               |                                  |
| Lodējuma šuves pretestība                                              | $\geq 600 \text{ N/50 mm}$<br>Bojājumu nav      |                                                               |                                  |
| UV resistance Izturība pret ultravioleto starojumu Izturīgs            | Izturēts                                        |                                                               |                                  |
| Bitumena iedarbība                                                     | Izturēts                                        |                                                               |                                  |
| Šķīdros ķīmikāliju, tostarp ūdens iedarbība                            | Izturēts                                        |                                                               |                                  |
| Salokāmība zemās temperatūrās                                          | $\leq -50 \text{ }^\circ\text{C}$               |                                                               |                                  |


\* derīgs testētajām jumtu sistēmām

Izstrādājuma veikspēja saskaņā ar 1. un 2. punktu atbilst 6. punktā deklarētajai veikspējai. Ražotājs saskaņā ar 3. punktu ir pilnībā atbildīgs par šī pakalpojuma sniegšanu.

Ražotāja vārdā un uzdevumā paraksta:

Dr. Thorsten Lauterbach  
(Research and Development)

Aurich, July 30<sup>th</sup>, 2024  
.....  
(place and date of issue)

i.v.   
.....  
(signature)